



D101 IP VIDEO TÜRSTATION Polycarbonat Gehäuse · Aufputzmontage





ALLGEMEINES	
Gehäuse	Polycarbonat, UV-resistent
Klingeltaste	Edelstahlknopf mit beleuchtetem LED Ring
Montageart	Aufputz
Stromversorgung	15 V DC (Netzteil 110 - 240 V AC) oder Power over Ethernet (PoE 802.3af Mo- de-A)
Gewicht	271 g
Anschlüsse	Strom, elektrischer Türöffner, Türgong, Türöffnertaster, Netzwerk
Wetterschutz	Ja, IP65
Zulassungen	CE, IC, FCC, IP65
Abmessungen	157 x 75 x 35 mm (H x B x T) 6,18 x 2,95 x 1,38 in (H x B x T)
Betriebsbedingungen	-20 bis +40°C / -4 bis 104°F Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
Lieferumfang	Video Türstation, Montageplatte, Steckernetzteil (weltweit, 110 - 240 V), Hutschienennetzteil separat erhältlich, Schraubenpaket, Quickstart Guide
EAN	4260423860001
Gewährleistung	siehe www.doorbird.de/warranty

Gewährleistung	siehe www.doorbird.de/warranty
DERZEITIGE SYS	STEMANFORDERUNGEN
Mobiles Endgerät	Neuestes iOS auf iPhone/iPad, neuestes Android auf Smartphone/Tablet
Internet	High-Speed Festnetz Breitband Inter- netanschluss, DSL, Kabel oder Glasfaser, mind. 500 kbps Uploadbandbreite, kein Socks- oder Proxyserver
Netzwerk	802.11 b/g/n 2.4 GHz oder Ethernet Netzwerk, mit DHCP
Empfohlene Montagehöhe	Kameralinse sollte sich auf mindestens 145 cm (57 in) befinden. Bitte prüfen Sie vor der Montage die für Sie optimale Installationshöhe.

VIDEO	
Kamera	HDTV 720 p, dynamisch (VGA - HDTV)
Linse	High-end Ultraweitwinkel hemisphä- rische Linse 180° horizontal, 90° vertikal, entzerrt, IR-fähig
Nachtsicht	Ja, Lichtsensor, automatischer IR-Cut Filter, 12 IR-LEDs
AUDIO	
Audio Komponenten	Lautsprecher und Mikrofon, Echo- und Rauschunterdrückung
Audio Streaming	Vollduplex
NETZWERK	
WLAN	802.11 b/g/n 2.4 GHz
Ethernet	Anschlusskontakte, PoE
BEWEGUNGSSENSOR	
Тур	Passiver Infrarotsensor (PIR)
Erfassungswinkel	180°
Reichweite	2 - 8 m (79 - 315 in) je nach Umgebung

INTEGRIERTE FUNKMODULE

WLAN 2,4 GHz, interne Antenne

OPTIONALES ZUBEHÖR

Separat erhältlich siehe www.doorbird.de/buy