Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor – innen

Artikel-Nr.: 142722A0





Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Stromaufnahme	40 mA
Batterielebensdauer	3 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	52 x 65 x 34 mm
Gewicht	85 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	280 m











Produkteigenschaften

- Erkennt zuverlässig Bewegungen und die Umgebungshelligkeit durch einen integrierten Dämmerungssensor
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten, z. B. für Lichtsteuerung und Alarmfunktionen
- Optimaler Erfassungsbereich mit einer Reichweite von bis zu 12 m und einem Erfassungswinkel von ca. 105°
- Kompaktes Gehäuse ideal für den Einsatz in Innenräumen
- Flexible Montage an Wänden, Decken, in Ecken oder im mitgelieferten Standfuß
- Warnung über die Homematic IP App bei Demontage oder Manipulation durch integrierten Sabotagekontakt
- Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
 - Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
 - Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
 - Partnerlösungen von Drittanbietern

Logistische Daten

Artikelnummer	142722A0
EAN-Code	4047976427222
Kurzbezeichnung	HmIP-SMI
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	177,5 g

Lieferumfang

Iomematic IP Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor –	innen
Vandhalterung	
tandfuß	
Nontagematerial	
,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (2x)	